

作業用踏台手摺付



作業用踏台手摺付

メーカー	ナカオ	長谷川工業	長谷川工業
型式	A-121	DA-210	DA-270
全高 (m)	2.1	2.1	2.66
天板幅 (mm)	500×500	500×520	500×520
ステップ幅 (mm)	125	106	106
段数	7	6	7
最大使用荷重(kg(f N))	100	120	120
質量 (kg)	29.5	27	51

年式、メーカーにより多少異なります。

お立ち台

車輛系

ステージ

ブーム

その他

作業用踏台手摺付・お立ち台・立馬



Sタイプは、脚部の伸縮がレバー操作で簡単にできます(伸縮ピッチ=2cm)。



昇降が安全にできるステップ幅60mm。

お立ち台

メーカー	長谷川工業	
型式	DSK-18S (16170)	
タイプ	伸縮タイプ	
天板高さ	1.38 ~ 1.78	
重量 (kg)	17.5	
設置寸法 (cm)	幅	81 ~ 91
	奥行	136 ~ 157
収納寸法 (cm)	幅	81
	長さ	184
	厚み	14
仮設単品承認	○	

年式、メーカーにより多少異なります。

立馬



立馬

メーカー	ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型式	SKY-11 (仮設工業会認定)	SKY-15-4 (仮設工業会認定)	SKY-18-4 (仮設工業会認定)	GTW-10 (仮設工業会認定)	GTW-12 (仮設工業会認定)	GTW-18 (仮設工業会認定)
メーカー	780 ~ 1141	1120 ~ 1480	1460 ~ 1820	660 ~ 960	920 ~ 1220	1390 ~ 1790
天板部 (mm)	幅	520	520	520	400	400
	長さ	1560	1560	1560	1290	1290
配置寸法 (mm)	幅	675 ~ 741	737 ~ 803	799 ~ 865	558 ~ 634	621 ~ 697
	長さ	2180 ~ 2408	2441 ~ 2669	2654 ~ 2882	1832 ~ 1993	1971 ~ 2132
重量 (kg)	17.3	23.6	26.9	10.9	13.0	21.2
手がかり棒	—	スライド式4本	スライド式4本	—	—	スライド式4本
キャスター	片側2個	φ50 片側2個	φ50 片側2個	φ75 片側2個	φ75 片側2個	φ75 片側2個

年式、メーカーにより多少異なります。