

小割



大割されたコンクリート塊を
パワフル&スピーディーに小割。

特長

標準装備の鉄筋カッターで、鉄筋の切断・回収作業もラクラクこなします。特殊形状をしたセンターツースと、破砕物を逃さない湾曲ジョー形状フレームとの組合せにより、強力な破砕メカニズムを実現。

用途


- 小割圧砕
- 軽量鉄骨切断分離
- 鉄筋コンクリート構造物の解体
- 廃材小割・回収



小割			
メーカー		フルカワ	フルカワ
型式		FHJ60	Vs15
適合バックホー	(m)	0.25	0.4・0.45
重量	(kg)	515	1050
全長	(mm)	1660	1678
フレーム幅	(mm)	306	428
最大開口幅	(mm)	525	730
先端歯圧砕力	kN (t)	260 (26)	560 (56)
中央歯圧砕力	kN (t)	380 (38)	770 (77)
カッター中央切断力	kN (t)	-	1250 (125)
カッター長	(mm)	120	160
常用圧力	(kg/cm ²)	220	280～320
供給油量	(ℓ/min)	50～80	80～150
適合台車質量	(t)	6～8	10～20
バケット容量	(m ³)	0.28～0.4	0.4～0.6

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図



大割



コンクリート構造物の
柱・梁・壁・横桁などを
強力な圧砕力で解体します

特長

- 力が必要な時のみ力を発生する為、作業のスピードが優れています。
- シンプル設計ですから耐久性に優れています。
- 強力な破砕力で圧砕解体。フリー旋回であらゆる方向・角度に、機敏な動作でパワフル&スピーディーに対応します。

用途

- ビル解体等におけるコンクリートの柱、梁・基礎・横桁などの圧砕。
- 鉄骨切断・分離
- 廃材小割・回収



●アパート・団地・マンションの間口からも



●PC枕木も砕くパワー

大割			
適合バックホー	(m)	0.04～0.06	0.07～0.2
破砕力	(t)	20	26
最高使用圧力	(kg/cm ²)	700	210
最大開口幅	(mm)	360	430
重量	(kg)	115	270
旋回角度	(度)	90～180	360
スーパーブスターSET必要機種		○	—

年式、メーカーにより多少異なります。



●低騒音だから病院内・デパート内での内装解体も



●エレベーターでの移動が可能