

前後進プレート



基層転圧からアスファルト表層仕上げ、ガス、水道管の埋設工事等、様々な用途に幅広いラインナップです。

前後進が自由自在！

- セルスターター付だから始動も簡単
- 同じ位置に止まったままのスポット転圧が可能
- 走行レバーから手を離せば自動停止する安全装置付



前後進プレート

機種	前後進プレート300kg				前後進プレート150kg			前後進プレート100kg		前後進プレート60kg	
	三笠	ボーマク	日本ワッカー	明和	三笠	日本ワッカー	明和	明和	三笠	三笠	明和
メーカー	三笠	ボーマク	日本ワッカー	明和	三笠	日本ワッカー	明和	明和	三笠	三笠	明和
型式	MVH-302DS	BPR40/45D-3	DPU4045YE	RP-300	MVH-150DS	DPU4045YE	RP-150	RP100	MVH-100A	MVH-R60A	RP-6
重量 (kg)	330	361	297	325	162	154	150	115	112	64	60
エンジン	DY35D/S	L70AED	L70AED	L70V6	4サイクルDY23D	1820	4サイクルGX160	4サイクルEX17D	4サイクルGX160	4サイクルEX13	4サイクルEX15-3D
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1680×445×1205	1890×590×1070	900×600×1370	1620×450×1020	1130×430×920	1300×400×1060	1350×390×945	1060×380×870	900×400×990	870×350×850	840×350×830
振動板寸法(長×幅)(mm)	860×450	900×450	900×600	860×450	700×435	702×400	630×390	570×380	585×400	480×350	470×350
振動数 (vpm)	4200	4080	4150	4000	5400	5400	4200	4500	6000	6000	5400
起振力 (kgf)	4000	4400	4000	4200	2750	2549	2500	2350	2300	1530	1300
進行速度 (m/h)	0～1200	0～1500	0～1380	0～1200	0～1500(前後進共)	0～1260	0～1200	0～1200	0～1380(前後) 0～1260(後進)	0～1500(前後進共)	0～1020
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	ガソリン	軽油	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク (ℓ)	4.5	3	3.5	3.3	3.2	3	3.1	3.6	3.6	2.7	2.8

年式、メーカーにより多少異なります。

前後進プレート（転圧センサー付）



- 転圧作業の効率化
- 作業時間の節約

前後進プレート（転圧センサー付）

機種	前後進プレート300kg	
メーカー	三笠	三笠
型式	MVH-306DSC	MVH-308DSC
重量 (kg)	330	341
エンジン	L70V	4サイクルL70V
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1570×445×1120	1540×445×1030
振動板寸法(長×幅)(mm)	860×445	860×445
振動数 (vpm)	4400	4400
起振力 (kgf)	4600	4400
進行速度 (m/h)	0～1380	0～1620
燃料	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	2.7	3.3

年式、メーカーにより多少異なります。