

アフタークーラー付コンプレッサー

コンプレッサー

コンプレッサー

アフタークーラー付コンプレッサー・エアーツール使用可能台数表



凍らない！汚れない！

- 内臓のアフタークーラーで圧縮空気を冷却し、水分を除去します。エアーツールの「凍結」や「水が飛散して汚れる」「熱くて持てない」といった心配がありません。ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。

アフタークーラー付コンプレッサー

機種	25PS	25PS	25PS	35PS	35PS	35PS	50PS	50PS
メーカー	北越	北越	北越	北越	北越	北越	北越	北越
型式	DPS90SC-5B1	PDS100SC-5C1	PDS100SC-5C3	PDS125SC-5B1	PDS130SC-5B2	PDS130SC-5C3	PDS175SC-5B2	PDS175SC-5C3
コンプレッサー	吐出空気量 (m ³ /min)	2.5	2.8	2.8	3.5	3.7	3.7	5
	吐出圧力 (kgf/cm ²)	7.14	7	7.0	7.14	7.1	7.0	7.1
	潤滑油量 (ℓ)	11	11	11	14	14	15	16
エンジン	名称	いすゞ 3LB1	シバウラス773L	IH シバウラス773L	いすゞ 3LD2	シバウラN834L	ヤンマー 3TNV88	日産2A-TD27
	定格出力 (ps/rpm)	25.6/3150	25.8/3500	25.8/3500	38.1/3300	38/3000	36.6/3000	51.5/2600
	燃料タンク容量 (ℓ)	28	28	28	70	70	70	90
寸法	全長 (mm)	1480	1580	1580	1580	1580	1700	1850
	全幅 (mm)	750	750	750	890	890	890	950
	全高 (mm)	865	865	865	1060	1060	1080	1060
	重量 (kg)	515	475	445 (485)	735	760	650 (730)	930

年式、メーカーにより多少異なります。

エアーツール使用可能台数表

エアーツール使用可能台数表

コンプレッサー	25PS	25PS		35PS	35PS		50PS	
吐出空気量 (m ³ /min)	2.5	2.8		3.5	3.7		5	
チップャー AA-1.3B	4	4~5		6	6~7		8	
ピック CA-7	2	3		3	4		4	
ブレイカー	CB-10	2	2	3	3		4	
	CB-20	1	1		2	2		3
	CB-30	1	1		1	1~2		2
削岩機	TJ-15	1	1	2	1~2		3	
	TJ-20	1	0~1		1	1		2

※使用するツールメーカーや機種、ホースの太さや長さ等の使用状況によって使える数量が変わります。