

レンタル商品リリース

KANEKO

New

磨き上げられたクオリティ。
優れた操作性でハードな現場を制します。

最大積載量3,800kg! 強靱な足回りでどんな場所でもスムーズ&効率アップ。

4tクローラードンプ

C50R-5A・C50R-5AR



どんな現場でも
ストレスのない作業を実現

車幅2,200mm

その他、各種レンタル・販売取り扱っております。

ZEST
HOLDINGS



カネコ Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



特長

デセル機能

未使用時の自動減速機能により低燃費

尿素SCR[※]システム搭載エンジン

※Selective Catalytic Reduction (選択式触媒還元) の略

排ガス中のNO_xを大幅に削減する尿素SCRシステム搭載
排出ガス2014年規制及びStage5規制をクリアした環境性能と高出力を両立したヤンマー製高性能エンジン



カラー液晶モニター

稼働状況やメンテナンス情報をわかりやすく表示

180° 旋回ベッセル仕様

狭い場所でも排土ができる



※写真はキャノピー仕様ですが弊社保有はキャブ仕様となります。

スマートアシストリモート

機械の盗難を防ぐだけでなく稼働管理も可能

アンチストール制御

スムーズな旋回を実現

リバースシート

180° 回転し、常に進行方向を向いて作業可能

外部エンジン停止スイッチ

万一の時のためにエンジンを停止できる

自動シュー張り機能

グリスアップの手間を削減

LEDライト

夜の作業も明るく安心

ロックレバー駐車ブレーキ

誤作動による走行を防ぐ

主要諸元

商品名称		C50R-5A	C50R-5AR
仕様		スクープエンドベッセル仕様	180°旋回ベッセル仕様
シュー形式		キャビン ゴム	
質量 機械質量(Kg)		5770	6240
エンジン	名称	立形直列水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+ATD)	
	形式	4TNV94FHT-NTBC	
	定格出力(NET)/回転数(kW/min-1[PS/rpm])	83.2/2500[113.1/2500]	
性能	走行速度 前進/後進(Km/h)	0~9.5/0~9.5	
	接地圧(空車時)※1(kPa[kgf/cm ²])	23.7[0.24]	25.6[0.26]
	接地圧(積載時)※1(kPa[kgf/cm ²])	39.6[0.40]	40.3[0.41]
作業性能	最大積載量(kg)	3800	3500
	最大ダンプ角(度)	65	
	ダンプクリアランス(mm)	610	890
	荷台容量 平積/山積(m ³)	1.3/2.3	1.2/2.1
	荷台(全長×全幅×全高)(mm)	2700×1845×295	2615×1795×285
足まわり	シュー幅(mm)	450	
	最低地上高(mm)	435	
	軸距(タンブラ中心距離)(mm)	3145	
	軸距(履帯中心距離)(mm)	1750	
伝動装置 形式		二段変速HST	
燃料タンク 容量(L)		121.1	
バッテリー		125D31R	
輸送時寸法 全長×全幅×全高(mm)		4670×2200×2725	4650×2200×2725

※1 ISOによる機械総質量

●単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転には、「不整地運搬車技能講習」の受講が必要です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。