

New

卓越したポジショニング能力と長いアウトリーチ!
室内でも使用できるバッテリー式!!

バッテリー式ブームリフト



E450AJ

作業床高さ 13.72 m
全幅 1.75 m

E300AJP

作業床高さ 8.96 m
全幅 1.22 m

主要特性

- 利便性** 高く上げて水平にアクセス、オプションのジブ。
- 操作性** 自動トラクション制御により平らではない路面でも走行が容易。
- 生産性** 長い稼働時間により高効率作業を長時間サポート。
- 環境に優しい** ゼロエミッション。

その他、各種レンタル・販売取り扱いしております。

ZEST
HOLDINGS

 **カネコ** Corp.

ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



障害物に阻まれた
制約が大きい現場でも
お客様の作業を
サポートします。



WU09B1RN

最大地上高
9.0m

最大作業半径
6.2m

最大積載荷重
230kg

車両総重量
6,740kg

E450AJ

作業範囲	
作業可能高さ	15.72m
ジブ水平旋回	0度
最大作業半径	7.24m
作業床高さ	13.72m
最大乗越え高さ	7.70m

動力

バッテリー	8×6V,370A-h
電気システム	48VoltsDC

諸元

走行速度 (格納姿勢)	5.20km/h
登坂能力-2WD	30%
定格荷重	230kg
定格荷重-条件無し	500kg
旋回角	360度
旋回の種類	非連続
旋回半径-外側	3.15m

仕様

容量-作動油タンク	20L
車両重量(ANSI ExportおよびCSA)	6,532kg
車両重量	6,670kg
車両重量(CEおよびGOST)	6,670kg
重量	7,60kg/cm2

寸法データ

最低地上高	0.2m
全高	2.01m
全長	6.45m
全幅	1.75m
プラットフォーム寸法A	0.76m
プラットフォーム寸法B	1.52m
作業床高さ	13.72m
テールスイング	0m
タイヤサイズ(ANSI ExportおよびCSA)	240/55-17.5空気圧
タイヤサイズAUS	240/55-17.5 ウレタン入ノンマーキング
デッキ幅	144度
ホイールベース	2.01m

E300AJP

作業範囲	
作業可能高さ	10.97m
ジブ水平旋回	180度
最大作業半径	6.12m
作業床高さ	8.96m
最大乗越え高さ	4.01m

動力

バッテリー	8×6V,305A-h
電気システム	48VoltsDC

諸元

走行速度 (格納姿勢)	7.20km/h
登坂能力-2WD	25%
定格荷重	230kg
定格荷重-条件無し	227kg
旋回角	350度
旋回の種類	非連続
旋回半径-外側	3.10m

仕様

容量-作動油タンク	7.95L
車両重量(ANSI ExportおよびCSA)	6,985kg

寸法データ

作業床寸法 (幅×奥行×高さ)	1.22×0.76×1.1m
最低地上高	0.1m
全高D	2.01m
全長B	5.74m
全幅C	1.22m
作業床高さ	8.96m
テールスイングE	0m
タイヤサイズ(ANSI ExportおよびCSA)	25×7×12 ノンマーキング
デッキ幅	144度
ホイールベース	1.65m



WU09B1RN

作業床	
最大地上高	9.0m
最大作業半径	6.2m
最大乗越え高さ	4.0m
最大積載荷重 (定員)	230kg (2名)
内側寸法 (幅×奥行×高さ)	1.2m×0.7m×1.0m
首振り角度	左90° ~ 右90°

電源

バッテリー電圧	48V
バッテリー容量	295Ah

車両諸元

車両寸法 (幅×高さ×長さ)	1.2m×2.0m×5.4m (格納姿勢時)
車両重量	6,740kg
最小回転半径	3.1m
最大接地圧	1,290kg

安全装置

油圧計安全装置 (油圧安全弁、ブーム伸縮安全装置、ブーム起伏安全装置、リンク起伏安全装置)、ジブ起伏安全装置、作業床平衡安全装置)、作業警報装置、車体傾斜警報装置、作業停止スイッチ、フートスイッチ、セーフティスイッチ、高速走行制御装置、墜落制止用器具フック掛け、レバーガード、非常降下装置"

※高所作業車運転の「特別教育修了」または「技能講習修了」で操作が可能です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。