

New

ニーズに合わせたバッテリー搭載の
おすすめ商品をピックアップ!



バッテリー式ランマー MT-e55



電動パワーユニット搭載ランマーNETIS登録モデル

- 排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
- スイッチー押しで、運転・停止が可能。
- 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
- 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
- モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
- 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。



バッテリー式プレート MVC-e60



電動パワーユニット搭載プレートコンパクター
NETIS登録モデル

- 排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
- スイッチー押しで、運転・停止が可能。
- 堅牢な転圧盤二重構造。
- フルカバー方式のベルトカバー。
- 回動式移動車を標準装備。



環境型2.82tバッテリー式
ミニクレーン5段ラジコン付

MC285CB-3

- ①リチウムイオンバッテリー
長寿命・繰返充電可能・
メンテナンス不要 (バッテリー液補充不要)
- ②短時間
AC100V充電時の場合: 7時間で満充電
AC200V充電時の場合: 3時間30分で満充電
- ③操作中充電による連続運転可能
外部から電源供給が可能な場所では、
別置ユニットを必要とせず、
充電ケーブルを接続するだけ



1.5tフォークリフト (バッテリー)

8FB15

旋回時、高揚高荷役時に
優れた安定性を発揮

後輪スイングロック制御

旋回時や荷物を高く上げた時など、
必要に応じてロックシリンダでリヤアクセルをロック。
後輪の上下スイングを固定して車両の左右安定性を確保します。
※前輪ダブルタイヤ付車(オプション)には
後輪スイングロック制御は装着されません。



その他、各種レンタル・販売取り扱っております。



ご注文・ご相談・お問い合わせは

最寄りの営業所はこちら!



充電式LEDアップライト

LUL-36LI-CH

電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式！
収納バッグ付で持ち運びラクラク！

屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングはホワイトになります。

充電時間：4時間
連続点灯時間：100%4時間／70%5.5時間／35%12時間／10%39時間

全光束5500Lm
1m照度：100%510Lx／70%360Lx／35%190Lx／10%55Lx



バッテリー式LEDバルーンライト

SMB241LLG-F

LEDバルーンバッテリー投光機（全光バルーン）
便利なカートリッジ式Li-ionバッテリー搭載！

人と環境にやさしいバッテリー電源だから
トンネル内・屋内の現場照明に最適！
低消費電力240W LEDランプ（高輝度白色）
連続点灯 約8～16時間（照度：最大～最小）

ランプ照度調節機能付
バッテリー残容量表示
短時間でフル充電

- 投光機本体での充電：約4時間（バッテリー1個：2時間の順次充電）
※充電中はランプ点灯できません。
- 別売充電器での充電：約2時間（バッテリー2個を同時充電）



充電式LED投光器

BAT-H30LI-4H

連続点灯4時間！パイプにぶら下げ、
床置き、三脚に取付可能！

屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。

明るさ(lm):3500／幅(mm):283／奥行(mm):229／高さ(mm):390
球寿命(時間):40000／充電時間(時間):3／光源色:昼光色(6500K)
最大点灯時間(h):4(強)／8.5(弱)／照射角(°):上下:140／左右:140
色温度(K):6500／保護等級:IPX3／色温度(K):6500
2段階切替機能付／バッテリー残量計付

その他機種も多数取り扱っております。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に注意事項をよくお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。
- 製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。