

パワーライト



- 目にやさしい高周波の灯り
- 作業周辺にやさしい低騒音
- 環境にやさしい高効率・省エネタイプ
- 手間がいらぬ連続長時間運転
- バランスよく一点吊りが可能



2トン車で6台搬送できるコンパクト設計

| パワーライト | | | 4灯式 | 2灯式 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 機種 | | | 4灯式 | 2灯式 |
| メーカー | | | ヤンマー | ヤンマー |
| 型式 | | | YLB44H | YLB23H |
| 投光機 | 定格電圧 (V) | | 130 | 130 |
| | ランプ | 種類×灯数 | 400Wメタル ハライドランプS型×4灯 | 400Wメタル ハライドランプS型×2灯 |
| | | 全光束 (ℓ m) | 160000 | 80000 |
| | | 投光角度 | 可変式 | 固定式 |
| | 伸縮装置 | 昇降方式 | 昇降式4段 | 昇降式3段 |
| | | マスト操作 | 手動ウインチ | 手動ウインチ |
| | | マスト最小・最大高さ (mm) | 1950 ~ 4670 | 1925 ~ 3680 |
| 車輪 | | | 4輪タイヤ (φ300mm) | 4輪タイヤ (φ300mm) |
| 収納時寸法 (L×W×H) (mm) | | | 1095×920×1600 | 1040×800×1925 |
| 重量 (kg) | | | 230 | 200 |
| 発電機 | 型式 | | YDG25HSS | YDG15HSS |
| | 出力 (KVA) | | 1.7 | 0.85 |
| | 始動方式 | | セルスタート | セルスタート |
| | 燃料種/タンク容量 (ℓ) | | 軽油/15 | 軽油/15 |
| | 無給油運転可能時間 (hr) | | 18 | 23 |
| | 燃料消費量 (ℓ /hr) | | 0.75 | 0.75 |
| | オイル警報装置 | | オイル切れ自動停止装置 | オイル切れ自動停止装置 |
| 発電機部乾燥重量 (kg) | | | 130 | 125 |

年式、メーカーにより多少異なります。