

## シャーレンチ (一次締)



手早く、確実に  
シャーボルトを  
締める

### シャーレンチ (一次締)

メーカー	マキタ
型式	6922K
トルク (N・m/kgf・m)	176/1300
対象ボルト	M16・M20
電源 (V)	単相100
電流 (A)	14
消費電力 (W)	1330
回転速度 (min-1)	120
重量 (kg)	4.1
コード (m)	2.5

年式、メーカーにより多少異なります。

## ジェットタガネ



- 低振動タイプ
- 作業対称面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮。
- 毎分4,000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。

### ジェットタガネ

メーカー	日東工器
型式	JEX-20
使用圧力 (MPa)	0.6
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.2
無負荷打撃数 (bpm)	4000
針径と本数	φ2×29本 φ3×12本
針の標準長さ (mm)	180
本体質量 (kg)	2.75
本体寸法 (mm)	244
標準付属品	ニードル φ3×180mm : 24本

年式、メーカーにより多少異なります。

## シャーレンチ (二次締)



ビスを強力  
締付け!

### シャーレンチ (二次締)

メーカー	東芝
型式	LSR-22M
トルク (N・m/kgf・m)	735/75
対象ボルト	M16、M20、M22
電源 (V)	単相100
電流 (A)	13.5
消費電力 (W)	1100
回転速度 (min-1)	17
重量 (kg)	5.2
コード (m)	2.5

年式、メーカーにより多少異なります。

## コンクリートカンナ



コンクリート面の  
凹凸の補修、修正に!

### コンクリートカンナ

メーカー	マキタ
型式	PC1100
砥石寸法 (mm)	カップ型ダイヤモンドホイール 外径110
回転数 (回転/毎分)	10000
電源 (V)	単相100
電流 (A)	11
消費電力 (W)	1050
全長 (mm)	418
重量 (kg)	4.3
コード (m)	2.5

年式、メーカーにより多少異なります。

## エアーカッター

平面研削、表面仕上げ、面取り、錆落としなどの作業に



### エアーカッター

メーカー	東空	東空	パートナー
型式	TAG-900	TAG-700	K30
砥石寸法 (外径×厚さ×内径) (mm)	205×2.3×25.4	180×6×22	305×4×30.5
使用砥石最高周速度 (m/min)	4800	4300	4800
無負荷回転数 (rpm)	6500	7500	5100
全長 (mm)	274	274	560
重量 (kg)	3.4	3.1	8.7
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.8 ~ 1.0	0.8 ~ 1.0	2.0 ~ 2.4
エアインレット (NPT)	3/8	3/8	1/2
ホース内径 (mm)	12.7 (1/2インチ)	12.7 (1/2インチ)	19 (3/4インチ)

年式、メーカーにより多少異なります。

## 電動ケレン

クッションフロアなどの剥離に立って作業ができる!



### 電動ケレン

メーカー	マキタ
型式	HK1800L
打撃数 (回/毎分)	3200
電源 (V)	単相100
電流 (A)	5.2
消費電力 (W)	505
全長 (mm)	1130
重量 (kg)	5
コード (m)	5

年式、メーカーにより多少異なります。

研り

杭打ち

工具

ケレン

シャーレンチ (二次締)・ジェットタガネ・コンクリートカンナ・電動ケレン